JUMO iTRON DR 100 - Compact Controller (702060)

Discontinued device 2026, last planning date 30.09.2026
Follow-up diraTRON DR100 702061

- 22.5 mm genişlikte kasa
- DIN rail, 35 mm ray montaj kurulum
- İki durumlu/ Üç durumlu kontrol
- LCD ekran
- Zaman ve rampa fonksiyonu

Order details

(1)	**Type**	
702060/1	iTRON DR 100 Microprocessor controller with LC-display - 1 relay (changeover)	
702060/2	iTRON DR 100 Microprocessor controller with LC-display - 2 relays (make contacts)	
(2)	**Basic type extension**	
88	With factory settings	
99	With customer settings	
(3)	**Input**	
888	With factory settings	
999	With customer settings	
(4)	**Output**	
000	Output 3: binary 0/5 V	
113	Output 3: binary 0/12 V	
(5)	**Voltage supply**	
22	AC/DC 20 to 53 V, 48 to 63 Hz	
23	AC 110 to 240 V +10/-15%, 48 to 63 Hz	

Order code

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
_____ /	___ -	___ -	___ -	___

Important information:

The default setting is two-state controller with control range -200 to 850 °C Pt100dl.

Stock versions

Order code	Part no.
702060/188-888-000-23/061,	00434642
702060/288-888-000-23/061,	00434645

Accessories

Description	Part no.
PC interface with converter USB/TTL	00456352

Software

Description	Part no.
Setup JUMO iTRON DR 100 702060	00435732