

## JUMO dTRANS CR 02 - Kompakte Mehrkanal- Messumformer/Regler für Leitfähigkeit, TDS, Widerstand, Einheitssignale und Temperatur (202552)



- Displaydarstellung wählbar: große Ziffern, Bargraph oder Tendenzanzeige
- integrierte Kalibrierrouinen: 1-, 2- und 3-Punkte
- Mathematik- und Logikmodul
- Kalibrierlogbuch
- 12 Bediener Sprachen integriert
- komfortable Programmierung, Anlagendokumentation durch Setup-Programm
- RS422/485-Schnittstelle (Option)
- Profibus-DP-Schnittstelle (Option)
- Datenlogger mit Echtzeituhr (Option)
- Verschmutzungserkennung aktivierbar
- Impulseingang zur Durchflussmengenanzeige
- erfüllt alle Anforderungen für die Anwendung in Reinstwasser für Pharma+Food USP<645>
- geeignet für konduktive 2- und 4-Elektroden-Sensoren
- Optionsplatinen nachbestückbar

### Bestellangaben

<b>(1) Grundtyp</b>	
202552/01	im Schalttafelgehäuse 96x48 mm (frontseitig IP65)
202552/05	im Aufbauegehäuse (IP65)
<b>(2) Ausführung</b>	
8	Standard mit werkseitigen Einstellungen
9	kundenspezifische Konfiguration (Angabe im Klartext)
<b>(3) Landessprache</b>	
01	Deutsch
02	Englisch
03	Französisch
<b>(4) Optionssteckplatz 1</b>	
0	nicht belegt
1	Analogeingang
2	Relais (Wechsler)
3	2 Relais (Schliesser)
4	Analogausgang
5	2 MosFET Halbleiterschalter
6	Halbleiterrelais 1A
7	Versorgungsspannungsausgang +/-5V DC
8	Versorgungsspannungsausgang 12V DC
<b>(5) Optionssteckplatz 2</b>	
0	nicht belegt
1	Analogeingang
2	Relais (Wechsler)
4	Analogausgang
5	2 MosFET Halbleiterschalter
6	Halbleiterrelais 1A
7	Versorgungsspannungsausgang +/-5V DC
8	Versorgungsspannungsausgang 12V DC
<b>(6) Optionssteckplatz 3</b>	
0	nicht belegt
1	Analogeingang
10	Schnittstelle RS422/485
11	Datenlogger mit Schnittstelle RS422/485
12	Profibus DP
2	Relais (Wechsler)
3	2 Relais (Schliesser)

4	Analogausgang
5	2 MosFET Halbleiterschalter
6	Halbleiterrelais 1A
7	Versorgungsspannungsausgang +/-5V DC
8	Versorgungsspannungsausgang 12V DC
<b>(7) Spannungsversorgung</b>	
23	AC 110 bis 240 V +10/-15 %, 48 bis 63 Hz
25	AC/DC 20 bis 30 V, 48 bis 63 Hz

**Bestellschlüssel**

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  
 -  -  -  -  -  -


**Lagerausführungen**

Bestellschlüssel	Teile-Nr.
202552/01-8-01-4-0-0-23/000	00550843
202552/01-8-01-4-0-2-23/000	00564045
202552/01-8-01-4-0-0-25/000	00568255

**Zubehör**

Bezeichnung	Teile-Nr.
Blindabdeckung 96x 48mm 3-445/177	00069680
Haltebügel für Hutschiene 96 x 48 mm für Typ 701513/701553/702113/703053	00375749
Rohrmontage-Set; (PG209791)	00398162
Wetterschutzdach für Wandausführung für dTRANSxx02 im Wandaufbaugehäuse; (PG209791)	00401174
PC-Interface mit Umsetzer USB/TTL	00456352
Wartung Analysenmesstechnik	00758365
Service-Einsatz	00427970

**Software**

Bezeichnung	Teile-Nr.
Setup JUMO dTRANS pH/CR/AS 02 (PG202599)	00560380