

Tragbare, digitale pH-/Redox- und Leitfähigkeits-Messgeräte (202710)

- Min- und Max-Wert Speicher
- Hold-Funktion
- einstellbare Abschaltautomatik
- gut ablesbares, 2-Zeiliges LC-Display
- Spannungsversorgung über 9 V Block-Batterie
- Batterieverschleißanzeige
- kompakte Bauform



Bestellangaben

		(1) Typ	
		202710/20	pH, Redox, Temperatur
		202710/30	Leitfähigkeit, Temperatur
		(2) Typenzusätze	
X	X	000	ohne Typenzusatz
X		070	inkl. Tragekoffer mit Kalibrierlösungen pH 4,00 und pH 7,00
X		071	inkl. Tragekoffer

Bestellschlüssel

(1) (2)
 -



Lagerausführungen

Bestellschlüssel	Typ	Teile-Nr.
202710/20/000	pH, Redox, Temperatur	00453200
202710/20/070	pH, Redox, Temperatur	00460986
202710/30/000	Leitfähigkeit, Temperatur	00454356

Zubehör

Bezeichnung	Teile-Nr.
Eintauch-Temperaturfühler 202710 kabel, ab Version August 2015	00648463

Weiteres Zubehör siehe Preisblatt:

- JUMO ecoLine/JUMO BlackLine pH-Einstabmessketten (201005)
- JUMO ecoLine / JUMO BlackLine - Redox-Einstabmessketten (201010)
- JUMO Labor-pH-Einstabmessketten (201030)
- JUMO Labor-Redox-Einstabmessketten (201035)
- JUMO Techn. Puffer-/Reinigungslösungen (202950)

Hinweis: Bei Ausführung pH/Redox sind die Sensoren separat zu bestellen.