

JUMO CTI-500 - Induktiver Leitfähigkeits-/Konzentrations- und Temperatur-Messumformer mit Schaltkontakten (202755)

- Bis vier Messbereiche aktivierbar
- Bis zu vier Temperaturkoeffizienten aktivierbar
- Schnell ansprechender Temperatursensor
- Temperaturkompensation linear, natürliche Wässer, eigene Kennlinie (Lernfunktion)
- Bedienung per Tastatur/LC-Display oder Setup-Programm
- Bediensprache: Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Italienisch, Portugiesisch
- Setupprogramm komfortable Programmiermöglichkeit, Anlagendokumentation
- Absalzsteuerung



Bestellangaben

						(1) Grundtyp	
						202755/10	JUMO CTI-500 Kopfmessumformer ohne Display/ Tastatur, bestehend aus Messumformer mit fest montiertem Sensor
						202755/15	JUMO CTI-500 Kopfmessumformer mit Display/ Tastatur
						202755/20	JUMO CTI-500 Messumformer ohne Display/Tastatur (ohne Sensor)
						202755/25	JUMO CTI-500 Messumformer mit Display/Tastatur (ohne Sensor)
						202755/60	JUMO CTI-500 Messumformer ohne Display/Tastatur inkl. Sensor (Leitungslänge 10m)
						202755/65	JUMO CTI-500 Messumformer mit Display/Tastatur inkl. Sensor (Leitungslänge 10m)
						202755/80	JUMO CTI-500 Ersatz-Sensor mit 10m Leitung ohne Messumformer
						(2) Prozessanschluss	
X	X			X	X	X	168 Überwurfmutter G 1 1/2 PVC
X	X			X	X	X	169 Überwurfmutter G 1 1/2 CrNi
X	X			X	X	X	607 Kegelstutzen mit Überwurfmutter DN 50 DIN 11851 (Milchrohrverschraubung)
X	X			X	X	X	617 Klemmstutzen (Clamp) 2 1/2" ähnlich DIN 32676
X	X			X	X	X	690 SMS DN 2
				X	X	X	706 Eintauchversion
						(3) Einbaulänge	
X	X	X	X	X	X	X	0,00 nicht vorhanden
				X	X	X	500,00 500 mm Eintauchversion
				X	X	X	1000,00 1000 mm Eintauchversion
				X	X	X	1500,00 1500 mm Eintauchversion
				X	X	X	2000,00 2000 mm Eintauchversion
						(4) Elektrischer Anschluss	
						X	21 Festkabel mit M12-Stecker
X	X	X	X	X	X		82 Kabelverschraubung (Kunststoff)
X	X	X	X	X	X		83 M12-Stecker
X	X	X		X	X		84 2 Kabelversch. M16 + 1 Blindstopfen
						(5) Typenzusätze	
X	X	X	X	X	X	X	000 ohne Typenzusatz
X	X			X	X	X	268 Temperaturfühler innenliegend
X	X			X	X	X	768 Messzellenmaterial PVDF
X	X	X	X	X	X		844 Spannungsversorgung 24V AC +/-15%

Bestellschlüssel

(1) (2) (3) (4) (5)

□ - □ - □ - □ / □



Lagerausführungen

Bestellschlüssel	Teile-Nr.
202755/10-168-0-82/000	00445842
202755/10-168-0-82/268,	00458083

202755/15-168-0-82/000	00445843
202755/15-607-0-82/000	00445845
202755/65-706-1000-82/000	00457536

Zubehör

Bezeichnung	Teile-Nr.
Flansch DN 32 komplett für 202820/40 und 202755/xx-706; (PG202820)	00083375
Flansch DN 50 komplett für 202820/40 und 202755/xx-706; (PG202820)	00083376
Anschweiss-Gewindestutzen mit PTFE-Dich. (PG209791)	00085020
Nutüberwurfmutter DN 50 (PG209791)	00343368
Nutüberwurfmutter SMS DN 2" (PG209791)	00345162
Überwurfmutter G 1 1/2 PVC (PG209791)	00439199
Überwurfmutter G 1 1/2 Edelstahl	00452039
SET-T-St.CTI500 PVC 202755 DN32 PG209791	00439247
SET-T-St.CTI500 PVC 202755 DN40 PG209791	00439249
SET-T-Stück CTI-500 PP 202755 DN 32	00449511
SET-T-Stück CTI-500 PP 202755 DN 40	00449514
SET-T-Stück CTI-500 PP 202755 DN 50	00449516
M12-Stecker, 8pol, gerade; (PG209791)	00444307
M12-Kabelbuchse, 8-polig, gerade 209791	00444312
M12-Buchse, 5pol, gerade; (PG209791)	00444313
Steckersatz TZ 580 für 202755/202756	00529482
CTI-500/750 Gehd. Kunst. LC-Display und Tastatur; (PG202755)	00443725
Haltebügel für Hängearmatur D. 40mm (PG209791)	00453191
Hutschienenmontages. kpl CTI-500/CTI-750 (PG209791)	00459903
Rohrmontageset kpl CTI-750 (Edelstahl) (PG209791)	00515128
Abgleichset komplett CTI-500/750	00459436
CTI-Schaltnetzteil Typ PS5R-VB-24V	00374661
PC-Interface mit Umsetzer USB/TTL	00456352
Konzentrationskurve für CTI-500/750 über Setup-Software.	00592816
Wartung Analysenmesstechnik	00758365
Service-Einsatz	00427970

Software

Bezeichnung	Teile-Nr.
Setup JUMO CTI-500/CTI-750 (PG202599)	00447634