

## JUMO Manuelle Wechselarmaturen (202822)

- Ein- und Ausbau des Sensors unter Prozessbedingungen
- Sensoreinbaulänge 120 und 225 mm möglich
- Elektrodenaufnahme Pg13.5
- verschiedene Prozessanschlüsse
- Edelstahl und Kunststoffausführung (PP)



### Bestellangaben

| (1) Grundtyp         |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 202822               | Manuelle Wechselarmatur                                                   |
| (2) Prozessanschluss |                                                                           |
| 105                  | Einschraubgewinde G 3/4 A für Elektroden mit einer Einbaulänge von 120 mm |
| 106                  | Einschraubgewinde G 1 A für Elektroden mit einer Einbaulänge von 225 mm   |
| 613                  | Klemmstutzen (Clamp) DN 25/32/40 DIN 32676 (1 1/2" ISO 2852)              |
| (3) Einbaulänge      |                                                                           |
| 48,00                | 48 mm                                                                     |
| 62,00                | 62 mm                                                                     |
| 135,00               | 135 mm                                                                    |
| (4) Werkstoff        |                                                                           |
| 26                   | mediumberührende Teile Edelstahl 1.4571                                   |
| 87                   | PP                                                                        |
| (5) Typenzusätze     |                                                                           |
| 000                  | ohne Typenzusatz                                                          |

### Bestellschlüssel

(1) (2) (3) (4) (5)  
 /  -  -  /



**Lagerausführungen**

| Bestellschlüssel                                            | Prozessanschluss                                                          | Einbaulänge | Werkstoff                               | Teile-Nr. |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| 202822/105-62-26/000                                        | Einschraubgewinde G 3/4 A für Elektroden mit einer Einbaulänge von 120 mm | 62 mm       | mediumberührende Teile Edelstahl 1.4571 | 00366915  |
| 202822/105-62-87/000                                        | Einschraubgewinde G 3/4 A für Elektroden mit einer Einbaulänge von 120 mm | 62 mm       | PP                                      | 00381650  |
| 202822/106-135-26/000                                       | Einschraubgewinde G 1 A für Elektroden mit einer Einbaulänge von 225 mm   | 135 mm      | mediumberührende Teile Edelstahl 1.4571 | 00345780  |
| 202822/106-135-87/000                                       | Einschraubgewinde G 1 A für Elektroden mit einer Einbaulänge von 225 mm   | 135 mm      | PP                                      | 00375339  |
| 202822/613-48-26/000                                        | Klemmstutzen (Clamp) DN 25/32/40 DIN 32676 (1 1/2" ISO 2852)              | 48 mm       | mediumberührende Teile Edelstahl 1.4571 | 00384649  |
| Wechselarmatur f. Ammoniaksensor . verschiedene Materialien | 00379538                                                                  |             |                                         |           |

**Zubehör**

| Bezeichnung                                        | Teile-Nr. |
|----------------------------------------------------|-----------|
| KCl-Vorratsgefäß, druckfest; (PG209791)            | 00060254  |
| Haltewinkel kpl. für Durchflussarmatur (PG209791)  | 00455706  |
| Dichtungsset FPM für 202822 Wechselar. (PG209791)  | 00420614  |
| Dichtungsset EPDM 202822 Wechselarmatur (PG209791) | 00706820  |

Die aufgeführten Merkmale sind nicht beliebig miteinander zu kombinieren. Es nur die hier aufgeführten Lagerartikel lieferbar. Andere Versionen nur auf Anfrage.