

JUMO pneumatische Wechselarmatur (202823)

- geeignet für alle handelsüblichen Sensoren mit Einbaulänge = 225 mm und Pg13.5-Verschraubung
- robuste Ausführung
- Erhöhung der Sensorstandzeit
- Reduzierung des Wartungsaufwandes
- Einfahrsperrung bei fehlendem Sensor
- einfache Installation



Bestellangaben

(1) Grundtyp	
202823	JUMO pneumatische Wechselarmatur
(2) Werkstoff	
24	CrNi 1.4404
(3) Prozessanschluss	
733	Flansch DN 50 PN16 DIN EN 1092-1 Form A
(4) Reinigungsanschluss	
101	Verschraubung G 1/8
102	Verschraubung G 1/4
(5) Dichtung	
600	EPDM
601	FPM
(6) Typenzusätze	
000	ohne Typenzusatz
920	pneumatische Positionsrückmeldung (RM)

Bestellschlüssel

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
 / - - - /



Zubehör

Bezeichnung	Teile-Nr.
EXmatic-470 o. Display f. 1 Reinigungsl.	00751093
EXmatic-470 o. Display f. 2 Reinigungsl.	00751095
EXmatic-470 o. Display f. 3 Reinigungsl.	00751096
Durchflussgefäß EXflow710	00542773
Durchflussarmatur EXflow710 ANSI Flansch	30054833
Reinigungsventil-Set 1 Ventil	00553971
Reinigungsventil-Set 2 Ventile	00542776
Reinigungsventil-Set 3 Ventile	00751100